



Nafuflex bitumineuze diklaagcoatings

Geen naden. Geen voegen. Elastisch.

De producten van de Nafuflex-serie bieden betrouwbare oplossingen voor de afdichting van oppervlakken die in contact staan met de grond en voldoen aan de nieuwe afdichtingsnorm DIN 18533. Voor blijvende bescherming tegen water is het absoluut vereist dat een constructie een professionele en betrouwbare afdichting heeft.

Nu al voldoen alle polymeergemodificeerde, bitumineuze diklaagcoatings (PMBC) van MC-Bouwchemie aan de eisen van de nieuwe norm DIN 18533.

Eigenschappen die overtuigen:

- Zeer elastisch en scheuroverbruggend
- Spachtel- en spuitbaar
- Drukwaterdicht

De voordelen op een rij:

- Goede hechting op vochtige, minerale ondergronden
- Eenvoudig te verwerken en zuinig in gebruik
- Betrouwbaar door op elkaar afgestemde productsystemen

Waterdichtheidsklasse volgens DIN 18533	Belasting volgens DIN 18195	Minimale droge laagdikte
W1.1-E Bodemvochtigheid en niet drukkend water bij bodemplaten en muren die contact hebben met de grond	deel 4	3 mm
W1.2-E Bodemvochtigheid en niet drukkend water bij bodemplaten en muren met drainage die contact hebben met de grond	deel 4	3 mm
W2.1-E Matige inwerking van drukkend water >-3 m dompeldiepte	deel 6	4 mm
W3-E Niet drukkend water bij met aarde bedekte deklagen	deel 5	4 mm
W4-E Spatwater en bodemvochtigheid bij de onderkanten van muren en capillair water in en onder muren*	deel 4	3 mm

*niet als horizontale muurafdichting

EXPERTISE
WATERPROOFING

MC-Bouwchemie - Het Eek 9B - 4004 LM Tiel
Tel. +31 344 633700 - info@mc-bouwchemie.nl
www.mc-bouwchemie.com

MC-Bauchemie Belgium N.V - Gen. De Wittelaan 17A
B-2800 Mechelen - Tel. +32 15 201462 -
info@mc-bauchemie.be - www.mc-bauchemie.be



BE SURE. BUILD SURE.